

Lona de PVC blanca 850 g/m² de poliéster de alta tenacidad

Tejido de poliéster de alta tenacidad con recubrimiento de PVC blanco. Para cubiertas, laterales y frontales de carpas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	VALOR	NORMA / MÉTODO
Tejido base	Poliéster de alta tenacidad	—
Recubrimiento	PVC, color blanco	—
Gramaje	850 g/m ²	—

Para otros datos técnicos, consúltenos.

T2

UNE-EN 15619

REACCIÓN AL FUEGO

Clase T2 según UNE-EN 15619 (ensayo EN 14115) — Informe AITEX nº 2024AN0919

- Certificado de clasificación emitido por AITEX el 9 de mayo de 2024 (EN 15619:2014; ensayos EN 14115:2001 y EN ISO 11925-2:2020).
- La EN 15619 clasifica los tejidos recubiertos para carpas de T1 (la más exigente) a T4. No es una Euroclase de la EN 13501-1 ni equivale a ninguna.
- La clase corresponde al tejido ensayado (composición, gramaje y color). Copia del certificado: se entrega con el material y, bajo petición, antes del pedido.

SUMINISTRO

Formatos, anchos y metros: consúltenos.

PEDIDOS Y MUESTRAS

- Presupuesto sin compromiso: indíquenos tejido, color, ancho y metros, o las medidas de su carpa.
www.plastold.com/contacto
- Muestrario gratuito para profesionales, enviado en 48–72 horas laborables.
www.plastold.com/muestrario-lonas-pvc
- Envíos a toda España y Europa.

Los valores de la tabla son orientativos de fabricación: pueden variar dentro de las tolerancias habituales y no constituyen una especificación contractual. La clase de reacción al fuego es la que figura en el informe AITEX citado. Compruebe con su técnico los requisitos aplicables a su instalación.